

БЕЛТЕРМО – ТОР

Состав:

- натуральные волокна из древесины хвойных пород
- смола на полиуретановой основе MDI (4%)
- парафиновая эмульсия (1,5%)




Описание и область применения:

Влагостойкая плита

Рекомендуется для внешней изоляции кровли и утепления наружных стен под защитным покрытием

Возможна изоляция перекрытия под стяжку бесшовных полов (ламинат, щитовой паркет)



Основные характеристики:

- плотность 200кг/м3;

Прайс-лист БЕЛТЕРМО ТОР

Вид кромки – прямая (2500x600; 2700*1200)

Толщина, мм	Кэф-т термического сопротивления м2*К/Вт	Цена руб./м2
20	0,45	475
25	0,57	590
28	0,64	660
30	0,68	710
35	0,80	828
52	1,18	1230
60	1,36	1420

Вид кромки – шип-паз (2490x590; 2475*575)

Толщина, мм.	Кэф-т термического сопротивления м2*К/Вт	Цена руб./м2
20	0,45	545
25	0,57	680
28	0,64	760
30	0,68	814
35	0,80	950
52	1,18	1411
60	1,36	1630

ООО «Дивелас» (комплектация строительства)

Адрес компании: г. Новосибирск, ул. Зыряновская д. 63 оф. 518

Адрес сайта: divelas.ru

Адрес почты: info@divelas.ru

Телефоны: +7(383) 325-24-23, +7 (383) 292-71-15, 8-913-916-71-15